

Kubota • Stihl • Aebi • Echo • Oehler • Tielbürger • BCS

DREIER^{UG}
www.garten-dreier.de





Kubota B1121 Allradtraktor

- 2 Zylinder-Kubota-Dieselmotor, 479 ccm wassergekühlt, 8,8 KW (12,0 PS)
- 6 Vorwärts/2 Rückwärtsgänge, max. Geschwindigkeit 17,0 km/h
- permanenter Allradantrieb, Differenzialsperre an der Hinterachse
- Heckzapfwelle mit Freilauf 540 U/min
- Heckdreipunkt Aufhängung Kat. 1, Hubkraft am Unterlenkerende 430 kg
- Ackerstollenbereifung vorn: 5 – 12, Hinten: 8 – 16
- Auch mit StVZO erhältlich
- **60 Monate Gewährleistung (max. 2.000 Bh)** unter Einhaltung der Kubota Gewährleistungsbedingungen

Aktionspreis: auf Anfrage!



Kubota B1161 Allradtraktor

- 3 Zylinder-Kubota-Dieselmotor, 719 ccm wassergekühlt, 11,8 KW (16,0 PS)
- 6 Vorwärts/2 Rückwärtsgänge,
- max. Geschwindigkeit 21,0 km/h
- zuschaltbarer Allradantrieb, Differenzialsperre an der Hinterachse
- Heckzapfwelle mit Freilauf 540 U/min
- Heckdreipunkt Aufhängung Kat. 1, Hubkraft am Unterlenkerende 540 kg
- Ackerstollenbereifung vorn: 5 – 12, Hinten: 8 – 16
- **60 Monate Gewährleistung (max. 2.000 Bh)** unter Einhaltung der Kubota Gewährleistungsbedingungen

Aktionspreis: auf Anfrage!



Kubota B1181 Allradtraktor

- 3 Zylinder-Kubota-Dieselmotor, 778 ccm wassergekühlt, 13,2 KW (18,0 PS)
- 6 Vorwärts/2 Rückwärtsgänge, max. Geschwindigkeit 21,0 km/h
- zuschaltbarer Allradantrieb, Differenzialsperre an der Hinterachse
- Heckzapfwelle mit Freilauf 540/1.000 U/min
- Zwischenachszapfwelle 2.500 U/min
- Hydraulische Servolenkung
- Heckdreipunkt Aufhängung Kat. 1, Hubkraft am Unterlenkerende 540 kg
- Ackerstollenbereifung vorn: 23x10.50-12, Hinten: 280/70R18
- **60 Monate Gewährleistung (max. 2.000 Bh)** unter Einhaltung der Kubota Gewährleistungsbedingungen

Aktionspreis: auf Anfrage!



Kubota B1241 Allradtraktor

- 3 Zylinder-Kubota-Dieselmotor, 1.123 ccm wassergekühlt, 17,9 KW (24,0 PS)
- 9 Vorwärts/3 Rückwärtsgänge,
- max. Geschwindigkeit 20,0 km/h
- zuschaltbarer Allradantrieb, Differenzialsperre an der Hinterachse
- Heckzapfwelle mit Freilauf 540 U/min
- Heckdreipunkt Aufhängung Kat. 1, Hubkraft am Unterlenkerende 615 kg
- Ackerstollenbereifung vorn: 23 x 10,50 - 12, Hinten: 280/70 R18
- **60 Monate Gewährleistung (max. 2.000 Bh)** unter Einhaltung der Kubota Gewährleistungsbedingungen

Aktionspreis: auf Anfrage!



Kubota B2231 H Allradtraktor

- 3 Zylinder-Kubota-Dieselmotor, 1.123 ccm wassergekühlt, 16,9 KW (23,0 PS)
- 3-stufiges Hydrostatgetriebe (stufenloser Antrieb ohne Schalten)
- max. Geschwindigkeit 24,6 km/h
- zuschaltbarer Allradantrieb, Differenzialsperre
- Vollhydraulische Servolenkung
- Lastschaltbare Heckzapfwelle, Tempomat, Bi-speed Lenkung (sehr geringer Wenderadius)
- Heckzapfwelle 540 U/min
- Zwischenzapfwelle 2.500 U/min
- Heckdreipunkt Aufhängung Kat. 1, Hubkraft am Unterlenkerende 970 kg
- Hydrauliksystem: Fördervolumen 33,1 l/min, max. Arbeitsdruck: 165 bar
- 1x Steuerventil doppelwirkend, 1x Steuerventil doppelwirkend mit Schwimmstellung,
- 3. Funktion, 6x Hydraulikanschlusskupplungen, Einhebelsteuergerät
- Ackerbereifung Vorn: 23x10,50-12, Hinten: 280/70R16
- **24 Monate Gewährleistung (max. 2.000 Bh)** unter Einhaltung der Kubota Gewährleistungsbedingungen

Preis: auf Anfrage !

Kubota B2261 H Allradtraktor wie Kubota B2231 H, nur:

- 3 Zylinder-Kubota-Dieselmotor, 1.261 ccm wassergekühlt, 19,1 KW (26,0 PS)

Preis: auf Anfrage !

Kubota B2311 H Allradtraktor wie Kubota B2231 H, nur:

- 3 Zylinder-Kubota-Dieselmotor, 1.498 ccm wassergekühlt, 22,8 KW (31,0 PS)
- max. Geschwindigkeit 25,3 km/h
- Kommunalbereifung Vorn: 240/60-12, Hinten: 300/70R20

Preis: auf Anfrage !



Kubota B2231 H CAB Allradtraktor

- 3 Zylinder-Kubota-Dieselmotor, 1.123 ccm wassergekühlt, 16,9 KW (23,0 PS)
- 3-stufiges Hydrostatgetriebe (stufenloser Antrieb ohne Schalten), max. Geschwindigkeit 24,6 km/h
- zuschaltbarer Allradantrieb, Differenzialsperre, Vollhydraulische Servolenkung
- Lastschaltbare Heckzapfwelle, Tempomat, Bi-speed Lenkung (sehr geringer Wenderadius)
- Sicherheitskabine, Klimaanlage, Dachheizung, Arbeitsscheinwerfer Vorn, Heckscheibenheizung
- Heckzapfwelle 540 U/min, Zwischenzapfwelle 2.500 U/min
- Heckdreipunkt Aufhängung Kat. 1, Hubkraft am Unterlenkerende 970 kg
- Hydrauliksystem: Fördervolumen 33,1 l/min, max. Arbeitsdruck: 165 bar
- 1x Steuerventil doppelwirkend, 1x Steuerventil doppelwirkend mit Schwimmstellung,
- 3. Funktion, 6x Hydraulikanschlusskupplungen, Einhebelsteuergerät
- Ackerbereifung Vorn: 23x10,50-12, Hinten: 280/70R16
- **24 Monate Gewährleistung (max. 2.000 Bh)** unter Einhaltung der Kubota Gewährleistungsbedingungen

Preis: auf Anfrage!



Kubota B2261 H CAB Allradtraktor wie Kubota B2231 H Cab, nur:

- 3 Zylinder-Kubota-Dieselmotor, 1.261 ccm wassergekühlt, 19,1 KW (26,0 PS)

Preis: auf Anfrage!

Kubota B2311 H CAB Allradtraktor wie Kubota B2231 H Cab, nur:

- 3 Zylinder-Kubota-Dieselmotor, 1.498 ccm wassergekühlt, 22,8 KW (31,0 PS)
- max. Geschwindigkeit 25,3 km/h
- Kommunalbereifung Vorn: 240/60-12, Hinten: 300/70R20

Preis: auf Anfrage!



Kubota BX231 Kommunaltraktor

- 3 Zylinder-Kubota-Dieselmotor, 898 ccm wassergekühlt, 18,5 KW (25,2 PS)
- 2-stufiges Hydrostatgetriebe (stufenloser Antrieb ohne Schalten),
- zuschaltbarer Allradantrieb, Differenzialsperre an der Hinterachse,
- Heckzapfwelle mit Freilauf 540 U/min, Zwischenzapfwelle 2.500 U/min
- Heckdreipunkt Aufhängung Kat. 1, Hubkraft am Unterlenkerende 550 kg
- Hydrauliksystem: Fördervolumen: 23,5 l/min, max. Arbeitsdruck 125 bar
- Hydraulikkupplungen Vorn und Hinten
- Serienmäßig mit 1x Steuerventil doppelwirkend, 1x Steuerventil doppelwirkend mit Schwimmstellung
- Rasenbereifung vorn: 18x8.50-10, Hinten: 26x12.00-12
- **24 Monate Gewährleistung (max. 2.000 Bh)** unter Einhaltung der Kubota Gewährleistungsbedingungen

max. Geschwindigkeit 15,0 km/h
Vollhydraulische Servolenkung

Preis: auf Anfrage!



Kubota F3890 Frontmäher

- wassergekühlter 4-Zyl. Kubota-Dieselmotor, 1.498 ccm 27,8 kW (38,0 PS)
- Professionelles Hydrostatgetriebe mit 1-Pedal-Steuerung (stufenloser Antrieb ohne Schalten)
- 2 Vorwärtsgänge / 2 Rückwärtsgänge, max. Geschwindigkeit: 20,0 km/h
- Antrieb über Gelenkwelle
- Automatisches oder fest zuschaltbares Allrad, Hydrostatische Servolenkung
- Kraftstofffüllanzeige, Betriebsstundenzähler und Kontrollleuchten
- 3 Messermähwerk
- Mähwerksantrieb über Gelenkwelle
- Heckauswurf, Seitenauswurf oder optional Mulchkit
- **24 Monate Gewährleistung (max. 2.000 Bh)** unter Einhaltung der Kubota Gewährleistungsbedingungen

Aktionspreis: auf Anfrage!



Kubota G23 HD Professioneller Rasentraktor

- 3-Zylinder-Kubota-Dieselmotor, 898ccm, wassergekühlt, 17 kW (23PS), max. Geschwindigkeit: 15,5 km/h
- Hydrostatischer Fahrtrieb mit Differentialsperre an der Hinterachse, (stufenloser Antrieb ohne Schalten)
- Tempomat, Betriebsstundenzähler, Drehzahlmesser, Wassertemperaturanzeige
- Gelenkwellenantrieb zu Getriebe und Mähwerk, Messerantrieb über robustes Stirnradgetriebe
- Zwischenachsmähwerk mit 122 cm Arbeitsbreite
- Grasfangbehälter Hochentleerung (640 l) und hydraulische Entleerung, Auskipphöhe 1,93 m
- 3 Zusatzfrontgewichte a 20 kg
- **24 Monate Gewährleistung (max. 2.000 Bh)** unter Einhaltung der Kubota Gewährleistungsbedingungen

Preis: auf Anfrage!



Kubota G26 HD Professioneller Rasentraktor wie Kubota G23 HD, nur:

- 3-Zylinder-Kubota-Dieselmotor, 1,001ccm, wassergekühlt, 19 kW (26PS)
- max. Geschwindigkeit: 17,0 km/h
- Zwischenachsmähwerk mit 137 cm Arbeitsbreite

Preis: auf Anfrage!



Kubota Z122R Zeroturmmäher

- 2-Zylinder-Kawasaki-Benzinmotor, 726ccm, wassergekühlt, 14,1 kW (19,2PS), max. Geschwindigkeit: 10,5 km/h
- 2 fach Hydrostatischer Fahrtrieb, (stufenloser Antrieb ohne Schalten)
- Elektrisch zuschaltbarer Messerantrieb mit 2 Messer
- Mähwerk mit 107 cm Arbeitsbreite
- Mähwerksaushebung mechanisch über Fußpedal
- Seitenauswurf oder optional als Mulchfunktion
- **24 Monate Gewährleistung (max. 2.000 Bh)** unter Einhaltung der Kubota Gewährleistungsbedingungen

Aktionspreis: auf Anfrage !

Kubota G23 LD Professioneller Rasentraktor

- 3-Zylinder-Kubota-Dieselmotor, 898ccm, wassergekühlt, 17 kW (23PS), max. Geschwindigkeit: 15,5 km/h
- Hydrostatischer Fahrtrieb mit Differentialsperre an der Hinterachse (stufenloser Antrieb ohne Schalten)
- Tempomat, Betriebsstundenzähler, Drehzahlmesser, Wassertemperaturanzeige
- Gelenkwellenantrieb zu Getriebe und Mähwerk, Messerantrieb über robustes Stirnradgetriebe
- Zwischenachsmähwerk mit 122 cm Arbeitsbreite
- Grasfangbehälter Bodenentleerung (560 l) und hydraulische Entleerung
- 3 Zusatzfrontgewichte a 20 kg
- **24 Monate Gewährleistung (max. 2.000 Bh)** unter Einhaltung der Kubota Gewährleistungsbedingungen

Preis: auf Anfrage !

Kubota G26 LD Professioneller Rasentraktor wie Kubota G23 LD, nur:

- 3-Zylinder-Kubota-Dieselmotor, 1,001ccm, wassergekühlt, 19 kW (26PS), max. Geschwindigkeit: 17,0 km/h
- Zwischenachsmähwerk mit 137 cm Arbeitsbreite
- Grasfangbehälter Bodenentleerung (560 l) und hydraulische Entleerung, Auskipphöhe 1,93 m

Preis: auf Anfrage !

Kubota GR1600-III (Bügelversion) Rasentraktor

- wassergekühlter 2-Zyl. Kubota-Dieselmotor, 479 ccm 10,0 kW (13,5PS)
- Hydrostatgetriebe mit 1-Pedal-Steuerung, (stufenloser Antrieb ohne Schalten), max. Geschwindigkeit: 10,0 km/h
- Antrieb über Gelenkwelle
- Kraftstofffüllanzeige
- 2 Messermähwerk mit zentraler Schnitthöheneinstellung
- Mähwerksantrieb über Gelenkwelle, Schnittbreite 107 cm
- Heckauswurf
- Fangkorbvolumen 370 Liter
- **24 Monate Gewährleistung (max. 2.000 Bh)** unter Einhaltung der Kubota Gewährleistungsbedingungen

Aktionspreis: auf Anfrage!

Kubota GR2120-III (Bügelversion) Rasentraktor

- wassergekühlter 3-Zyl. Kubota-Dieselmotor, 778ccm, 15,6 kW (21,0PS)
- Hydrostatgetriebe mit 1-Pedal-Steuerung, (stufenloser Antrieb ohne Schalten), max. Geschwindigkeit: 10,0 km/h
- Antrieb über Gelenkwelle
- Kraftstofffüllanzeige, Betriebsstundenzähler
- 3 Messermähwerk mit zentraler Schnitthöhenverstellung, Mähwerksantrieb über Gelenkwelle, Schnittbreite 122 cm
- Heckauswurf, Fangkorbvolumen 450 Liter als Bodenentleerung
- Hydraulische Mähwerkszuschaltung und Mähwerksaushebung
- Vollhydraulische Servolenkung
- **24 Monate Gewährleistung (max. 2.000 Bh)** unter Einhaltung der Kubota Gewährleistungsbedingungen

Aktionspreis: auf Anfrage!

Kubota GZD15-II HD Professioneller Zeroturmmäher

- 2-Zylinder-Kubota-Dieselmotor, 599ccm, wassergekühlt, 11,2 kW (15PS)
- 2-Fach Hydrostatischer Fahrtrieb, (stufenloser Antrieb ohne Schalten)
- max. Geschwindigkeit: 13,5 km/h
- Gelenkwellenantrieb zu Getriebe und Mähwerk mit 2 Messer
- Messerantrieb über Sechskanriemen
- Mähwerk mit 107 cm Arbeitsbreite und zentrale Schnitthöheneinstellung
- Hydraulischer Mähwerksaushub
- Grasfangbehälter (400 l) hydraulische Hochentleerung 1,80m
- **24 Monate Gewährleistung (max. 2.000 Bh)** unter Einhaltung der Kubota Gewährleistungsbedingungen

Preis: auf Anfrage !

Kubota GZD21-II HD Professioneller Zeroturmmäher

- 3-Zylinder-Kubota-Dieselmotor, 778ccm, wassergekühlt, 15,6 kW (21PS)
- 2-Fach Hydrostatischer Fahrtrieb, (stufenloser Antrieb ohne Schalten)
- max. Geschwindigkeit: 15,5 km/h
- Gelenkwellenantrieb zu Getriebe und Mähwerk (3 Messer)
- Messerantrieb über Sechskanriemen
- Mähwerk mit 122 cm Arbeitsbreite und zentrale Schnitthöheneinstellung
- Hydraulischer Mähwerksaushub
- Grasfangbehälter (500 l) hydraulische Hochentleerung 1,80m
- **24 Monate Gewährleistung (max. 2.000 Bh)** unter Einhaltung der Kubota Gewährleistungsbedingungen

Preis: auf Anfrage !

Kubota ZD1211 Professioneller Zeroturmmäher

- 3-Zylinder-Kubota-Dieselmotor, 1.123ccm, wassergekühlt, 18,51 kW (25,0PS)
- 2-fach Hydrostatischer Fahrtrieb (stufenloser Antrieb ohne Schalten)
- max. Geschwindigkeit: 17,0 km/h
- Mähwerk mit 152 cm Arbeitsbreite mit zentrale Schnitthöhenverstellung und 3 Messer
- Mähwerksantrieb über Gelenkwelle, Messerantrieb über Doppelkeilriemen
- Mähwerksaushebung hydraulisch über Fußpedal
- Temperaturanzeige, Betriebsstundenzähler, Kraftstoff-Füllstandsanzeige
- Luftfilterverschleißanzeige
- Seitenauswurf oder optional als Mulchfunktion
- **24 Monate Gewährleistung (max. 2.000 Bh)** unter Einhaltung der Kubota Gewährleistungsbedingungen

Preis: auf Anfrage !



Kubota L 1361 Allradtraktor mit Einfahrfrontlader

- 3 Zylinder-Kubota-Dieselmotor, 1.826 ccm, wassergekühlt, 27,3 KW (36,6 PS)
- 3-stufiges Hydrostatgetriebe, (stufenloser Antrieb ohne Schalten), max. Geschwindigkeit 25,0 km/h
- zuschaltbarer Allradantrieb, Differenzialsperre an der Hinterachse
- Heckzapfwelle mit Freilauf 540 U/min
- Heckdreipunkt Aufhängung Kat. 1, Hubkraft am Unterlenkerende 906 kg
- Fronstollenbereifung vorn: 260/70 R16, Hinten: 360/70 R24
- Frontlader Kubota LA 525EC, Schnellwechselrahmen, Rammschutz, Schaufel 1,53 m, Hubkraft 439 kg, Hubhöhe 2.403 mm
- Auch als Schaltgetriebe erhältlich (Preis auf Anfrage)
- **24 Monate Gewährleistung (max. 2.000 Bh)** unter Einhaltung der Kubota Gewährleistungsbedingungen

Aktionspreis: auf Anfrage!



Kubota M5091 CAB Traktor

- 4 Zylinder-Kubota-Turbodieselmotor, 3.769 ccm, wassergekühlt, 71,0 KW (95,0 PS)
- 4 Ventiltchnik, Common-Rail-Direkteinspritzung, Dieselpartikelfilter, AdBlue
- Drehzahlüberwachung
- 36/36 Kubota-Synchrongetriebe mit elektrohydraulischer Wendeschaltung, Kriechganggetriebe (Serie)
- 6 Gänge, 3 Gruppen, V/R, 2-Fach Lastschaltung
- max. Geschwindigkeit 40,0 km/h, min. Geschwindigkeit 0,34 km/h
- Elektrohydraulische Allradzuschaltung
- Selbstsperrdifferential in der Vorderachse
- Elektrohydraulisch schaltbare Differenzialsperre in der Hinterachse
- LCD Anzeige km/h, Zapfwelldrehzahl, Betriebsstunden und Kraftstoffverbrauch
- AdBlue und Kraftstofffüllstandsanzeige
- Luftfederter Fahrersitz, 2 Drehzahlspeicher
- Zapfwelle mit 540/540E U/min umschaltbar, (Option) 540/1.000 U/min
- unabhängige elektrohydraulisch schaltbare Lamellenkupplung mit Bremse
- Heckdreipunkt Aufhängung Kat. 2, Hubkraft am Unterlenkerende 4.100 kg
- Hydraulik Gesamtförderleistung: 89 Liter/min; Hydraulikdruck: 191 bar
- Ackerstollenbereifung Vorn: 360/70 R24, Hinten: 480/70 R34
- **36 Monate Gewährleistung (max. 3.000 Bh)** unter Einhaltung der Kubota Gewährleistungsbedingungen
- **Optional: 60 Monate Gewährleistung (max. 5.000 Bh)** unter Einhaltung der Kubota Gewährleistungsbedingungen

Preis: auf Anfrage !



Kubota RTV-X900 Mehrzweckfahrzeug

- 3 Zylinder-Kubota-Dieselmotor, 898 ccm wassergekühlt, 16,1 KW (21,9 PS)
- Variables Hydrostatic Getriebe (VHT-X), Gruppengetriebe mit Hi-Lo-Neutral-Rückwärts, Vollhydraulische Servolenkung
- max. Geschwindigkeit 40,0 km/h, Kraftstofftank: 30 Liter
- zuschaltbarer Allradantrieb, mechanische Differenzialsperre mit Arretierungsmöglichkeit für die Hinterachse
- Vorderachse mit Selbstsperrdifferential
- Einzelradaufhängung mit doppelten Querlenkern und einstellbaren Federbeinen Vorn und Hinten
- Hydraulisch kippbare Ladepritsche, Nutzlast 570-680 kg
- Bodenfreiheit 264mm, Gesamtlänge: 3.110mm, Gesamtbreite: 1.605mm, Gesamthöhe: 1.998mm, Anhängelast: 1.000 kg
- Optionale Ausstattung: Zusatzhydraulik, Kabine, Winterausstattung ect.
- **24 Monate Gewährleistung (max. 2.000 Bh)** unter Einhaltung der Kubota Gewährleistungsbedingungen

Aktionspreis: auf Anfrage!



Kubota ST34-I C Allradtraktor

- 3 Zylinder-Kubota-Dieselmotor, 1.647 ccm wassergekühlt, 24,9 KW (34,0PS)
- 3-stufiges Hydrostatgetriebe (stufenloser Antrieb ohne Schalten)
- Automotiver Fahrtrieb
- zuschaltbarer Allradantrieb, Differenzialsperre Hinten
- Vollhydraulische Servolenkung
- Heckzapfwelle mit 540/540E (optional 540/1000) U/min
- Tempomat, Bi-speed Lenkung (sehr geringer Wenderadius)
- Großraumkabine, Klimaanlage mit Umluftschtung, Dachheizung, Arbeitsscheinwerfer Vorn und Hinten, Heckscheibenheizung
- Zwischenzapfwelle 2.500 U/min unabhängig schaltbar
- Heckdreipunkt Aufhängung Kat. 1, Hubkraft am Unterlenkerende 1.150 kg
- Hydrauliksystem: Fördervolumen 49,2 l/min, max. Arbeitsdruck: 160 bar
- Hydraulik Vorn: 1x Steuerventil doppelwirkend, 1x Steuerventil doppelwirkend mit Schwimmstellung, 1x Steuerventil mit Rastfunktion, 6x Hydraulikanschlusskupplungen, Einhebelsteuergerät
- Hydraulik Hinten: 1x Steuerventil doppelwirkend, 1x Steuerventil doppelwirkend umschaltbar auf einfachwirkend, 1x Steuerventil Einfachwirkend
- Kommunalbereifung Vorn: 23x8,50-14, Hinten: 320/70R20
- **24 Monate Gewährleistung (max. 2.000 Bh)** unter Einhaltung der Kubota Gewährleistungsbedingungen

Preis: auf Anfrage !



Kubota Anbaugeräte



Kubota Bodenfräse RTZ3009

- Arbeitsbreite 0,90 m, Gewicht 125 kg,
- Arbeitstiefe max. 17 cm

• 10 cm verschiebbar, inkl. Gelenkwelle

Preis: auf Anfrage!



Kubota Bodenfräse RTZ3011

- Arbeitsbreite 1,10 m, Gewicht 140 kg
- Arbeitstiefe max. 17 cm

• 20 cm verschiebbar, inkl. Gelenkwelle

Preis: auf Anfrage!

Kubota Bodenfräse RTZ4512

- Arbeitsbreite 1,20 m, Gewicht 180 kg
- Arbeitstiefe max. 19 cm

• 20 cm verschiebbar, inkl. Gelenkwelle

Preis: auf Anfrage!



Kubota Heckschlegelmäher FROG 1120

- Arbeitsbreite 1,12 m, Gewicht 100 kg
- 56 Y-Messer, inkl. Gelenkwelle
- Schnitthöhe 20-80 mm
- Leistungsbedarf 18 PS

Preis: auf Anfrage!

Kubota Heckschlegelmäher FOX 1200

- Arbeitsbreite 1,20 m, Gewicht 162 kg
- 80 Y-Messer, inkl. Gelenkwelle
- Schnitthöhe 20-80 mm

• (optional gegen Mehrpreis von 277,00 € Kit Räder FOX)

• Leistungsbedarf 20-30 PS

Preis: auf Anfrage!

Kubota Heckschlegelmäher FOX 1400

- Arbeitsbreite 1,40 m, Gewicht 175 kg
- 88 Y-Messer, inkl. Gelenkwelle
- Schnitthöhe 20-80 mm

• (optional gegen Mehrpreis von 277,00 € Kit Räder FOX)

• Leistungsbedarf 20-30 PS

Preis: auf Anfrage!

Kubota Heckschlegelmäher

mit Schnittgutaufnahme KOALA 1000

- Arbeitsbreite 1,00 m, Gewicht 210 kg
- 32 Becher-Messer

• Fassungsvermögen des Schnittgutbehälters 600 l (Bodenentleerung)

• inkl. Gelenkwelle

• Schnitthöhe 20-80 mm

• Leistungsbedarf 16 PS

Preis: auf Anfrage!

Kubota Heckschlegelmäher

mit Schnittgutaufnahme KOALA 1200

- Arbeitsbreite 1,20 m, Gewicht 250 kg
- 40 Becher-Messer

• Fassungsvermögen des Schnittgutbehälters 700 l (Bodenentleerung),

• inkl. Gelenkwelle

• Schnitthöhe 20-80 mm

• Leistungsbedarf 20 PS

Preis: auf Anfrage!



Kubota Kreiselegge MTZ 135

- Arbeitsbreite 1,22 m, Gewicht 220 kg

• Arbeitstiefe max. 16 cm

• Walzenbreite 1,35 m, inkl. Gelenkwelle

• Leistungsbedarf 18-30 PS

Preis: auf Anfrage!

Kubota Kreiselegge MTZ 150

- Arbeitsbreite 1,40 m, Gewicht 240 kg

• Arbeitstiefe max. 16 cm

• Walzenbreite 1,50 m, inkl. Gelenkwelle

• Leistungsbedarf 25-40 PS

Preis: auf Anfrage!

Kubota Frontschlegelmäher SCORPION 1400

- Arbeitsbreite 1,40 m, Gewicht 205 kg

• 88 Y-Messer, inkl. Gelenkwelle

• Leistungsbedarf 20-35 PS,

• für Kuppeldreieck Kat 0

Preis: auf Anfrage!

Kubota Frontschlegelmäher SCORPION 1600

- Arbeitsbreite 1,60 m, Gewicht 210 kg

• 100 Y-Messer, inkl. Gelenkwelle

• Leistungsbedarf 25-35 PS

• Für Kuppeldreieck Kat 0

Preis: auf Anfrage!

Kubota Frontschlegelmäher TEG SPEZIAL 1600 HD

für Kubota F80 & F90

- Arbeitsbreite 1,60 m, Gewicht 245 kg

• 96 Y-Messer (5 mm stark)

• inkl. Gelenkwelle

• Leistungsbedarf 25-35 PS

Preis: auf Anfrage!

Räumschild für Kubota GR Serie

- Arbeitsbreite max. 1,20 m

• Pendelaufhängung mit Überfahrtschutz

• auswechselbarer Stahlschürfleiste

• (Gummischürfleiste optional gegen Mehrpreis von 92,00 €)

• höhenverstellbare Gleitpilze

• manuelle Aushebung und

Seitenverstellung links/rechts

Preis: auf Anfrage!

Walzenstreuer für Kubota GR Serie

- Arbeitsbreite 1,00 m, el. Antrieb

• 100 l Behältervolumen

• manuelle Stremengenregulierung

• Anbaurahmen für Kastenstreuer

Preis: auf Anfrage!

Kubota Kreiselegge MTZ 135 mit Sämaschine SM135

- Kreiselegge Arbeitsbreite 1,22 m

• Gewicht 220 kg

• Arbeitstiefe max. 16 cm

• Walzenbreite 1,35 m, inkl. Gelenkwelle

• Sämaschine Arbeitsbreite 1,20 m

• Behälterkapazität 62 l, Gewicht 30 kg

• Leistungsbedarf 18-30 PS

Preis: auf Anfrage!

Kubota Kreiselegge MTZ 150 mit Sämaschine SM 150

- Kreiselegge Arbeitsbreite 1,40 m

• Gewicht 240 kg

• Arbeitstiefe max. 16 cm

• Walzenbreite 1,50 m, inkl. Gelenkwelle

• Sämaschine Arbeitsbreite 1,35 m

• Behälterkapazität 68 l, Gewicht 35 kg

• Leistungsbedarf 25-40 PS

Preis: auf Anfrage!

Kubota Hecksichelmäher TC 480 NSLD

- Arbeitsbreite 1,20 m, Gewicht 166 kg

• 3 Sichelmesser, inkl. Gelenkwelle

• Schnitthöhe 25-100 mm

• Leistungsbedarf 12-20 PS

Preis: auf Anfrage!

Kubota Hecksichelmäher TC 5900 NSLD

- Arbeitsbreite 1,50 m, Gewicht 187 kg

• 3 Sichelmesser, inkl. Gelenkwelle

• Schnitthöhe 25-100 mm

• Leistungsbedarf 15-30 PS

Preis: auf Anfrage!

Kubota Hecksichelmäher GE 1000

- Arbeitsbreite 1,00 m, Gewicht 115 kg

• 2 Sichelmesser, inkl. Gelenkwelle

• Leistungsbedarf 12-30 PS

Preis: auf Anfrage!

Kubota Umkehrfräse TST 130

- Arbeitsbreite 1,30 m, Gewicht 240 kg

• Arbeitstiefe max. 15 cm

• inkl. Gelenkwelle

• Leistungsbedarf 25-30 PS

Preis: auf Anfrage!





Aebi MT720 / MT740 / MT 750 Schmalspur - Mehrzweckgeräteträger

Technische Daten:

- wassergekühlter 4/6Zyl. Turbodieselmotor
- 2.970/4.500 ccm 80/115 kW (109/156 PS)
- Drehmoment: 420 Nm / 500 Nm
- 12 Vorwärtsgänge / 2 Rückwärtsgänge
- Arbeitshydrostat optional bei Aebi MT740 / MT750
- 4x4, Vorderradantrieb zuschaltbar, optional mit permanenten Allrad
- Radstand: 2.330mm / 2.600mm / 2.750mm / 3.100mm je nach Fahrzeugmodell
- Innenbelüftete Scheibenbremse Vorn und Hinten
- Fahrzeugbreite (Kabine): 1600mm / 1700mm
- Fahrzeughöhe (Kabine): 2.230mm / 2.360mm
- Nutzlast: 3.350 kg / 4.020 kg / 4.800 kg

Aebi MT Geräteträger und Transporter

Der Schweizer Hersteller AEBI bietet mit den Fahrzeugen der Baureihe MT eine große Vielfalt. Die Fahrzeuge sind alle als Schnellläufer (89 Km/h) konzipiert und verfügen über Allradantrieb (zuschaltbar oder permanent). Die Unterschiede in den drei verfügbaren Baureihen (MT 720, MT 740, MT 750) liegen in den Fahrzeugabmessungen Motorleistung und Gewichtsklassen. Alle Fahrzeuge sind als Fahrgestelle (für den Aufbau von Sonderlösungen), Transporter (mit Pritsche) und Geräteträger (mit diversen Hydraulikausstattungen, Anbauplatten etc.) konfigurierbar.

Preis: auf Anfrage !





Herzlich Willkommen bei Firma Garten & Kommunaltechnik Dreier

Die Firma Garten & Kommunaltechnik Dreier ist seit 1994 ein mittelständisches Unternehmen mit Sitz in Frankfurt Oder.

Seit 2017 ist das Unternehmen ein Familienbetrieb und wird von den Brüdern Ron & Steffen Goralzyk geführt und von Toni Goralzyk Kompetent unterstützt.

Heute besteht die Firma Garten & Kommunaltechnik Dreier aus 5 hochqualifizierten Mitarbeitern und kann auf eine großartige Entwicklung zurückblicken.

Ihr Anspruch ist es, eine fachlich ausgezeichnete Beratung und Service anzubieten und die Kunden von der Qualität der angebotenen Produkte & Leistung zu überzeugen.



Fürstenwalder Poststraße 106
15234 Frankfurt (Oder)

Telefon: 0335 400 31 46 • Fax: 0335 400 79 69
E-Mail: info@garten-dreier.de

